

AVVISO DI GARA INFORMALE

Oggetto

Fornitura e posa di pavimentazione in materiale vinilico antidrucciolo.

- CIG 6494955E68

Descrizione della fornitura

La fornitura dovrà essere conforme a quanto meglio descritto nel capitolato tecnico allegato.

Importo della fornitura

L'importo presunto della fornitura posto a base di gara è pari ad € 100.000,00 di cui € 2.000, di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge se dovuta.

Modalità di espletamento della gara

la scelta del contraente avverrà a seguito espletamento di gara informale a procedura negoziata secondo le modalità stabilite sulla lettera di invito che sarà trasmessa alle Società richiedenti.

La fornitura verrà affidata secondo il criterio del prezzo più basso.

Requisiti

I requisiti di ordine generale nonché di capacità economica/finanziaria e tecnica, saranno indicati nella lettera di invito.

Partecipazione

Come previsto dal regolamento, ex art. 238 D.Lgs. n. 163/06, di Aeroporto di Genova S.p.A., le Società che intendono partecipare alla gara informale a procedura negoziata dovranno presentare richiesta di invito in busta chiusa.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo:

Aeroporto di Genova S.p.A.
Aeroporto C. Colombo
16154 Genova
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti.

La busta debitamente chiusa dovrà riportare all'esterno l'indirizzo del mittente, l'indirizzo e-mail e l'oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle: **ore 12:00 del 21/12/2015**, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. Per eventuali delucidazioni è possibile contattare l'indirizzo e-mail: acquisti@airport.genova.it

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINILICO ANTISDRUCCIOLO

INDICAZIONI GENERALI

E' richiesta la fornitura e posa di pavimentazione (2.000 mq/presunti) come di seguito specificata in sostituzione dell'attuale moquette posata presso i corridoi dei pontili di imbarco dell'aeroporto C. Colombo di Genova.

E' prevista la preventiva rimozione e conferimento dell'attuale moquette in contenitore predisposto dalla committente, con preparazione eventuale del fondo di posa tramite prodotto o materiale specifico.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività di rimozione, preparazione e posa si svolgono in area regolamentata aeroportuale, ad accesso limitato e assoggettato a specifica certificazione, il tutto come descritto nella sezione "permessi ed ordinanze" del sito www.airport.genova.it. L'ottenimento dei permessi di accesso è a titolo oneroso.

Data l'ubicazione operativa, è necessario che le attività oggetto del presente siano coordinate con le strutture tecniche della committente, in tema di collocazione temporale e di organizzazione generale del cantiere.

SPECIFICHE DEL MATERIALE

La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento vinilico antisdrucchiole autoposante ad elevata pulibilità, fornito in rotoli al fine di limitare i giunti e termosaldato ove necessario.

Il materiale dovrà essere costituito da una miscela omogenea di vinile, quarzo colorato o simile, e granuli abrasivi in percentuale non inferiore al 20% in tutto lo spessore. Il materiale dovrà essere supportato da una trama tessuta in fibra di vetro o simile e dovrà avere una membrana impermeabile in pvc pedunculata o simile posta alla base con spessore min. 1,4mm. L'effetto antisdrucchiole dovrà essere garantito dall'intera struttura del pavimento. Il prodotto dovrà contenere nella miscela un battericida permanente che ne garantirà l'igienicità e dovrà avere una bassa emissione di Sostanze Tossiche Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052.

Il materiale dovrà essere fornito in rotoli di altezza min. m. 2 spessore totale min mm 2 e peso max 3 Kg/Mq.

La pavimentazione dovrà soddisfare i requisiti della norma EN 14041, EN 13845 e possedere il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità del produttore.

Il pavimento dovrà essere antisdrucchiole e conforme al D.Lgs 81/2008 (T.U. per la sicurezza) e alla legge 13/89 (superamento barriere architettoniche).

Inoltre dovrà essere classificato antisdrucchiole secondo EN 13845 Annex C classe ESf e secondo EN 13893: 2002 classe DS. Dovrà rispettare i requisiti di igienicità e atossicità prevista dal D.Lgs.193/2007 e Reg. CE 852/2004.

Il pavimento dovrà essere incollato perimetralmente e sotto le saldature esclusivamente con nastro bi-adesivo specifico fornito insieme alla pavimentazione. I giunti del pavimento dovranno essere saldati a caldo, EN 684, con apposito cordolo fornito dal produttore. L'impermeabilità all'acqua del pavimento dovrà essere certificata secondo EN 13553.

Il materiale dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 17/7/2014 (Norma tecnica per prevenzione incendi per progettazione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie maggiore di 5.000mq) – par. 3.2 comma 4.

Il materiale dovrà essere fornito ed installato a seguito di scelta tra campionatura cromatica da sottoporre alla committente.

Vanno in ogni caso riepilogate le caratteristiche tecniche da esplicitare in offerta secondo le normative sotto elencate:

Destinazione d'uso	EN 13845:
Resistenza all'usura	EN 13845
Sollecitazione sedia a rotelle	EN 425:
Impermeabilità:	EN 13553:
Impronta residua	EN 433:
Stabilità dimensionale	EN 434:
Flessibilità	EN 435
Stabilità alla luce	EN 20105 B02 metodo 3: >6
Valore riflessione luce LRV	BS 8493
Utilizzo con riscaldamento sotto pavimento	EN 12667
Comportamento elettrico	EN 1815
Resistenza elettrica	DIN 51953
Abbattimento acustico	ISO 140-8
Resistenza alle macchie	EN 423
Resistenza al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl, s1 in posa libera
Scivolosità	EN 13845 EN 13893-2002 T.R.R.L. Pendulum Test:
DIN 51130	